

SANY IBERIA  
Actualización 03.2026

**SANY**

Quality Changes the World



# MOVER MÁS

RESUMEN DE LAS MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN SANY

# LA FORTALEZA DE UNA EMPRESA GLOBAL CERCA DE TI

## ¡GRANDES NOTICIAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN IBERIA!

Fundada en 1989, SANY es una empresa líder en la fabricación y distribución de maquinaria para la construcción. Ahora, nuestra poderosa alianza con Putzmeister ha dado un paso adelante y llega SANY a través de su red de distribución en España y Portugal. Ayuda rápida, adaptable a sus necesidades y suministro fiable de repuestos es nuestra promesa de servicio.

SANY GLOBAL EN NÚMEROS

**1989**  
FUNDACIÓN EN CHINA

**58.000**  
EMPLEADOS

**26**  
LÍNEAS DE PRODUCTO

**750.000**  
EXCAVADORAS VENDIDAS

**PRIMER**  
FABRICANTE  
MAQUINARIA  
DE CONSTRUCCIÓN  
EN CHINA

**> 300**  
MODELOS MÁQUINAS

**> 120**  
SUCURSALES

**SEGUNDO**  
FABRICANTE  
MAQUINARIA  
DE CONSTRUCCIÓN A  
NIVEL MUNDIAL

**20.300 mill**  
INGRESOS 2022

SANY IBERIA EN NÚMEROS

**1949**  
FUNDACIÓN DE PUTZMEISTER IBÉRICA

**13.500 M<sup>2</sup>**  
DE ALMACÉN Y FÁBRICA

**15.000**  
PIEZAS EN STOCK

**EXPERIENCIA**  
RED DISTRIBUCIÓN



### Suministro de piezas

Nuestro almacén en Putzmeister Ibérica, empresa establecida desde hace más de 50 años, y los de nuestros fuertes socios comerciales cerca de usted le garantizan un suministro de piezas rápido.



### Documentación

Disponemos de manuales de instrucciones, así como de toda la documentación relativa al mantenimiento y funcionamiento de los equipos SANY en español y portugués.



### Opciones de financiación

Colaboramos con varias compañías aseguradoras para ofrecerle un amplio rango de servicios de financiación.



### Repuestos originales

Utilizar repuestos originales SANY garantizan calidad y rendimiento óptimo de sus equipos SANY



### Mantenimiento y Asesoramiento

Contamos con personal y una red de distribución competente y con experiencia en el sector para ofrecerle asesoramiento y solución a sus problemas de manera rápida y efectiva



### Cursos y formación

Nos mantenemos continuamente actualizados tanto en las novedades de SANY como del sector y transmitimos nuestros conocimientos en programas de formación ajustados a las necesidades de nuestros clientes

AMPLIA GAMA DE MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN



ROBUSTEZ Y DURABILIDAD

Los principales elementos de protección, partes estructurales y todos los revestimientos están fabricados con metal de alta calidad. El resistente bastidor y las precisas soldaduras realizadas por robots garantizan una larga vida en el exigente trabajo diario en obra.

COMPONENTES PROBADOS

Los motores de reconocidas marcas garantizan un rendimiento fiable incluso en las condiciones de trabajo más duras. El sistema hidráulico bien configurado y otros componentes de alta calidad maximizan la durabilidad de los equipos.

SEGURIDAD PARA PERSONAL Y MAQUINARIA

Nuestras máquinas incorporan un amplio paquete de seguridad con cámara, alarma de conductor, faros rotativos, válvula de seguridad de la pluma, aviso de sobrecarga, interruptor de emergencia, separador de baterías, etc. Los cilindros hidráulicos están protegidos por estables chapas de protección.

PUESTO DE TRABAJO CONFORTABLE

Desde el fácil acceso hasta el cómodo asiento para la espalda y los elementos de mando ergonómicos, el conductor disfrutará de máxima comodidad. Naturalmente, el sistema hidráulico responde de forma precisa y fiable para lograr unos resultados de trabajo óptimos.

DIMENSIONES COMPACTAS Y POTENCIA

Todos nuestros equipos y especialmente nuestras excavadoras de giro corto brindan un trabajo eficiente y una perfecta maniobrabilidad incluso con poco espacio. Su agilidad y potencia unida a su magnífica estabilidad permiten avanzar el trabajo con rapidez y de manera enérgica.

RENTABILIDAD GRACIAS A LA EFICIENCIA Y POTENCIA

El control inteligente del sistema hidráulico regula la potencia de la bomba a la potencia del motor disponible en cada momento. Esto significa alta eficiencia y bajo consumo de combustible, o en otras palabras, una excelente rentabilidad.

| MINI EXCAVADORAS                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SY10U*                                                                            | SY16C   SY18C                                                                       | SY18U*   SY20C                                                                      | SY19E*                                                                              | SY26U*   SY26C                                                                      | SY35U*   SY35C                                                                      | SY35E*                                                                              | SY50U*                                                                              |
| Peso operativo                                                                    | 1195 kg                                                                             | 1865   1910 kg                                                                      | 1925   1975 kg                                                                      | 2050 kg                                                                             | 2660   2700 kg                                                                      | 3790   3680 kg                                                                      | 5100 kg                                                                             |
| Motor                                                                             | Kubota D722                                                                         | YANMAR 3TNV80F                                                                      | YANMAR 3TNV80F                                                                      | Vmax                                                                                | YANMAR 3TNV80F                                                                      | YANMAR 4TNV88F                                                                      | YANMAR 4TNV86CT                                                                     |
| Potencia nominal                                                                  | 8.8 kW   2200 rpm                                                                   | 14.6 kW   2400 rpm                                                                  | 14.6 kW   2400 rpm                                                                  | 10 kW   2000 rpm                                                                    | 14.6 kW   2400 rpm                                                                  | 18.2 kW   2200 rpm                                                                  | 35.5 kW   2400 rpm                                                                  |
| Cazo rencomentado                                                                 | 0.025 m³                                                                            | 0.04 m³                                                                             | 0.04 m³                                                                             | 0.04 m³                                                                             | 0.07 m³                                                                             | 0.12 m³                                                                             | 0.152 m³                                                                            |
| Caudal de bomba                                                                   | 40 L/min                                                                            | 72 L/min                                                                            | 66 L/min                                                                            | 90 L/min                                                                            | 78 L/min                                                                            | 88 L/min                                                                            | 144 L/min                                                                           |
| Fuerza de arranque                                                                | 12.9 kN                                                                             | 15.2 kN                                                                             | 16.6 kN                                                                             | 15.2 kN                                                                             | 27.9 kN                                                                             | 30.4 kN                                                                             | 36.8 kN                                                                             |
| Fuerza de tracción                                                                | 6.9 kN                                                                              | 9.2 kN                                                                              | 8.3   9.2 kN                                                                        | 9.2 kN                                                                              | 14.2 kN                                                                             | 18.2 kN                                                                             | 25 kN                                                                               |
| Longitud                                                                          | 3018 mm                                                                             | 3665 mm                                                                             | 3515   3695 mm                                                                      | 3624 mm                                                                             | 4285   4160 mm                                                                      | 4905   4680 mm                                                                      | 5390 mm                                                                             |
| Anchura (operación)                                                               | 745   1100 mm                                                                       | 980   1350 mm                                                                       | 980   1350 mm**                                                                     | 980   1350 mm                                                                       | 1550 mm                                                                             | 1720   1550 mm                                                                      | 1960 mm                                                                             |
| Altura (a cabina)                                                                 | 2290 mm                                                                             | 2410 mm                                                                             | 2370   2430 mm                                                                      | 2440 mm                                                                             | 2430 mm                                                                             | 2555   2545 mm                                                                      | 2615 mm                                                                             |
|                                                                                   | * Giro Cero                                                                         |                                                                                     | * Giro Cero                                                                         | **100% Eléctric<br>** 24 kWh*                                                       | * Giro Cero                                                                         | * Giro Cero                                                                         | **100% Eléctric<br>** 70.18 kWh*                                                    |

| PEQUEÑAS EXCAVADORAS                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Excavadoras sobre ruedas |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                            |
| SY60U   SY60C                                                                     | SY75C                                                                               | SY80U   SY80U PB*                                                                   | SY95C                                                                               | SY135C                                                                              | SY155U   SY155U PB *                                                                | SY155W*                                                                             | SY175W*                                                                             |                          |                            |
| Peso operativo                                                                    | 6300   6000 kg                                                                      | 7380 kg                                                                             | 8800   9580 kg                                                                      | 8730 kg                                                                             | 14870 kg                                                                            | 16000   16200 kg                                                                    | 16700 kg                                                                            |                          |                            |
| Motor                                                                             | YANMAR 4TNV98C                                                                      | YANMAR 4TNV98C                                                                      | YANMAR 4TNV98CT                                                                     | YANMAR 4TNV98CT                                                                     | ISUZU VD 4JJ1                                                                       | ISUZU VD 4JJ1                                                                       | Deutz TCD 4.1                                                                       |                          | Deutz TCD 4.1              |
| Potencia nominal                                                                  | 42.4 kW   2000 rpm                                                                  | 42.4 kW   2000 rpm                                                                  | 53.7 kW   2100 rpm                                                                  | 53.7 kW   2100 rpm                                                                  | 78.5 kW   2000 rpm                                                                  | 75 kW   1900 rpm                                                                    | 115 kW   2000 rpm                                                                   |                          | 115 kW   2000 rpm          |
| Cazo rencomentado                                                                 | 0.22 m³                                                                             | 0.28 m³                                                                             | 0.28 m³                                                                             | 0.38 m³                                                                             | 0.6 m³                                                                              | 0.6 m³                                                                              | 0.65 m³                                                                             |                          | 0.65 m³                    |
| Caudal de bomba                                                                   | 148 L/min                                                                           | 148 L/min                                                                           | 148   190 L/min                                                                     | 190 L/min                                                                           | 126 x 2 L/min                                                                       | 126 x 2 L/min                                                                       | 261 L/min                                                                           |                          | 261 L/min                  |
| Fuerza de arranque                                                                | 45 kN                                                                               | 58 kN                                                                               | 62.3   59 kN                                                                        | 63.6 kN                                                                             | 93 kN                                                                               | 103 kN                                                                              | 102.3 kN                                                                            |                          | 107 kN                     |
| Fuerza de tracción                                                                | 33 kN                                                                               | 35 kN                                                                               | 40.5   44.5 kN                                                                      | 46.8 kN                                                                             | 66 kN                                                                               | 67 kN                                                                               | 64 kN                                                                               |                          | 86 kN                      |
| Longitud                                                                          | 5830   6000 mm                                                                      | 6125 mm                                                                             | 7010 mm                                                                             | 6560   6650 mm*                                                                     | 8100   7960 mm*                                                                     | 8178   8345 mm*                                                                     | 8000 mm                                                                             |                          | 8250 mm                    |
| Anchura                                                                           | 2000 mm                                                                             | 2300 mm                                                                             | 2200 mm                                                                             | 2590 mm                                                                             | 2590 mm                                                                             | 2550 mm                                                                             | 2550 mm                                                                             |                          | 2550 mm                    |
| Altura a cabina)                                                                  | 2530   2590 mm                                                                      | 2720 mm                                                                             | 2550 mm                                                                             | 2870 mm                                                                             | 2960   3230 mm                                                                      | 3063 mm                                                                             | 3200 mm                                                                             |                          | 3980 mm                    |
|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | * Con balancín más largo                                                            | * Con balancín más largo                                                            | * Pluma partido                                                                     | * Cuchilla y estabilizador                                                          |                          | * Cuchilla y estabilizador |

| MEDINA Y GRANDE EXCAVADORA                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |
|                                                                                     | SY215LC                                                                             | SY215NLC                                                                             | SY215NLC PB                                                                           | SY215E *                                                                              | SY235LC                                                                               | SY265LC                                                                               | SY265SL *                                                                             | SY305LC                                                                               | SY305CLC *                                                                            | SY365H                                                                                | SY390H                                                                                | SY500H                                                                                | SY500HRD*                                                                             | SY750H                                                                                | SY980H                        |
| Peso operativo                                                                      | 22200 kg                                                                            | 22600 kg                                                                             | 24000 kg                                                                              | 23200 kg                                                                              | 23700 kg                                                                              | 26200 kg                                                                              | 29930 kg                                                                              | 31500 kg                                                                              | 34960 kg                                                                              | 39000 kg                                                                              | 40150 kg                                                                              | 52500 kg                                                                              | 64000 kg                                                                              | 78500 kg                                                                              | 95000 kg                      |
| Motor                                                                               | Cummins B 4.5                                                                       | Cummins QSB 6.7                                                                      | Cummins QSB 6.7                                                                       | CRRC                                                                                  | Cummins QSB 6.7                                                                       | Cummins QSB 6.7                                                                       | Cummins QSB 6.7                                                                       | Cummins L9                                                                            | Cummins L9                                                                            | Cummins L9                                                                            | Cummins L9                                                                            | CUMMINS QSX12                                                                         | CUMMINS QSX12                                                                         | CUMMINS X15                                                                           | SCANIA DC16                   |
| Potencia nominal                                                                    | 129 kW   2000 rpm                                                                   | 129 kW   2200 rpm                                                                    | 129 kW   2200 rpm                                                                     | 150 kW   1800 rpm                                                                     | 129 kW   2200 rpm                                                                     | 145 kW   2000 rpm                                                                     | 142 kW   2000 rpm                                                                     | 209 kW   2100 rpm                                                                     | 209 kW   2100 rpm                                                                     | 231 kW   2100 rpm                                                                     | 252 kW   2100 rpm                                                                     | 298 kW   2 100 rpm                                                                    | 298 kW   2 100 rpm                                                                    | 391 kW   1 800 U/min                                                                  | 487 kW   1900 rpm             |
| Cazo rencomentado                                                                   | 1.1 m³                                                                              | 1.2 m³                                                                               | 1.0 m³                                                                                | 1.1 m³                                                                                | 1.25 m³                                                                               | 1.35 m³                                                                               | 0.43 m³                                                                               | 1.7 m³                                                                                | 0.58 m³                                                                               | 1.9 m³                                                                                | 1.9 m³                                                                                | 2.2 m³                                                                                | 2400 kg*                                                                              | 5.0 m³                                                                                | 6,5 m³                        |
| Caudal de bomba                                                                     | 2 x 234 L/min                                                                       | 2 x 241 L/min                                                                        | 2 x 241 L/min                                                                         | 462 L/min                                                                             | 2 x 228 L/min                                                                         | 2 x 260 L/min                                                                         | 2 x 260 L/min                                                                         | 2 x 281 L/min                                                                         | 2 x 281 L/min                                                                         | 2 x 352 L/min                                                                         | 2 x 352 L/min                                                                         | 2x360 L/min                                                                           | 2x360 L/min                                                                           | 2 x 490 L/min                                                                         |                               |
| Fuerza de arranque                                                                  | 138 kN                                                                              | 143 kN                                                                               | 173 kN                                                                                | 138 kN                                                                                | 150 kN                                                                                | 167.3 kN                                                                              | 88 kN                                                                                 | 204 kN                                                                                | 88 kN                                                                                 | 235 kN                                                                                | 233 kN                                                                                | 253 kN                                                                                | -                                                                                     | 410 kN                                                                                | 495 kN                        |
| Fuerza de tracción                                                                  | 113 kN                                                                              | 115 kN                                                                               | 117 kN                                                                                | 103 kN                                                                                | 117 kN                                                                                | 132.3 kN                                                                              | 62.5 kN                                                                               | 153 kN                                                                                | 75 kN                                                                                 | 170 kN                                                                                | 184 kN                                                                                | 227 kN                                                                                | -                                                                                     | 354 kN                                                                                | 469 kN                        |
| Longitud                                                                            | 9570 mm                                                                             | 9635 mm                                                                              | 9820 mm                                                                               | 9910 mm                                                                               | 9635 mm                                                                               | 10243 mm                                                                              | 14443 mm                                                                              | 10667 mm                                                                              | 15460 mm                                                                              | 11137 mm                                                                              | 11022 mm                                                                              | 12103 mm                                                                              | 19850 mm                                                                              | 12879 mm                                                                              | 13930 mm                      |
| Anchura                                                                             | 3180 mm                                                                             | 2540 mm                                                                              | 2540 mm                                                                               | 2980 mm                                                                               | 2980 mm                                                                               | 3190 mm                                                                               | 3190 mm                                                                               | 3190 mm                                                                               | 3190 mm                                                                               | 3190   2990 mm                                                                        | 3190/2990 mm                                                                          | 3596 mm                                                                               | 4000   4500 (Trabajo) mm                                                              | 4030 mm                                                                               | 4460 mm                       |
| Altura (a cabina)                                                                   | 3145 mm                                                                             | 3315 mm                                                                              | 3300 mm                                                                               | 3170 mm                                                                               | 3170 mm                                                                               | 3147 mm                                                                               | 3180 mm                                                                               | 3470 mm                                                                               | 3410 mm                                                                               | 3696 mm                                                                               | 3476 mm                                                                               | 3874 mm                                                                               | 3550 mm                                                                               | 4981 mm                                                                               | 5300 mm                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | **100% Eléctric<br>** 422 kWh"                                                        |                                                                                       |                                                                                       | * Gran alcance                                                                        |                                                                                       | * Gran alcance                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | * Demolición                                                                          |                                                                                       | ** Peso máximo del implemento |

| MINICARGADORA                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| SS210R                                                                              | SS270V                                                                              | ST230V                                                                              | SW305K5                                                                             | SW405K5                                                                             | SW956E                                                                              |
| Peso operativo                                                                      | 3.950 kg                                                                            | 4.300 kg                                                                            | 4.680 kg                                                                            | 14500 kg                                                                            | 18500 kg                                                                            |
| Modelo de motor                                                                     | YANMAR 4TNV98CT                                                                     | YANMAR 4TNV98CT                                                                     | YANMAR 4TNV98CT                                                                     | Deutz TCD 6.1                                                                       | Deutz TCD 7.8                                                                       |
| Potencia nominal                                                                    | 50.2 kW                                                                             | 53.7 kW                                                                             | 53.7 kW                                                                             | 129 kW                                                                              | 170 kW                                                                              |
| Capacidad del cuchara                                                               | 0.4 m³                                                                              | 0.5 m³                                                                              | 0.4 m³                                                                              | 2.3 m³                                                                              | 3.2 m³                                                                              |
| Altura de descarga máxima                                                           | 2365 mm                                                                             | 2.620 mm                                                                            | 2.340 mm                                                                            | 2689 mm                                                                             | 3100 mm                                                                             |
| Círculo máximo de operación                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 5969 mm                                                                             | 6465 mm                                                                             |
| Dimensiones                                                                         | 3644x1830x2040 mm                                                                   | 3756x1880x2100 mm                                                                   | 3610x1727x2100 mm                                                                   | 7518x2545x3405 mm                                                                   | 8180x2200x3580 mm                                                                   |
| Capacidad de carga                                                                  | 998 kg                                                                              | 1.290 kg                                                                            | 1100 kg                                                                             | 4000 kg                                                                             | 5000 kg                                                                             |
| Flujo alto                                                                          | 120 L/min                                                                           | 125 L/min                                                                           | 120 L/min                                                                           | 220 L/min                                                                           | 306 L/min                                                                           |
| Velocidad máxima                                                                    | 19.7 km/h                                                                           | 20 km/h                                                                             | 13.2 km/h                                                                           | 41 km/h                                                                             | 41 km/h                                                                             |

| RODILLOS DE COMPACTACIÓN                                                            |                                                                                     | Tándem                                                                              |                                                                                     | Tambor simple     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|  |  |  |  |                   |  |
| STR27C-10 (Tándem)                                                                  | STR50C-8K (Tándem)                                                                  | SSR80C-8H (Tambor simple)                                                           | SSR130C-10H (Tambor simple)                                                         |                   |  |
| Motor                                                                               | Kubota D1803                                                                        | Kubota V2607                                                                        | Yanmar 4TNV98T-VSV                                                                  | Deutz TCD4.1      |  |
| Potencia nominal                                                                    | 25 kW / 2400 rpm                                                                    | 32.4 kW / 2000 rpm                                                                  | 53.7 kW / 2100 rpm                                                                  | 115 kW / 2000 rpm |  |
| Masa operativa                                                                      | 2750 kg                                                                             | 4500 kg                                                                             | 7330 kg                                                                             | 13000 kg          |  |
| Carga estática lineal                                                               | 112 / 112 N/cm                                                                      | 160 / 160 N/cm                                                                      | 219 N/cm                                                                            | 333 N/cm          |  |
| Masa en tambor vibratorio                                                           | 1375 / 1375 kg                                                                      | 2250 / 2250 kg                                                                      | 3750 / 3580 kg                                                                      | 7100 / 6000 kg    |  |
| Frecuencia de vibración                                                             | 55 / 67 Hz                                                                          | 50 / 65 Hz                                                                          | 29.5 / 30 Hz                                                                        | 30 / 35 Hz        |  |
| Amplitud nominal                                                                    | 0.5 mm                                                                              | 0.5 mm                                                                              | 1.9 / 1.2 mm                                                                        | 1.8 / 0.9 mm      |  |
| Fuerza centrífuga                                                                   | 28 / 42 kN                                                                          | 47 / 59 kN                                                                          | 132 / 110 kN                                                                        | 280 / 178 kN      |  |
| Diámetro / ancho del tambor                                                         | 700 / 1200 mm                                                                       | 900 / 1380 mm                                                                       | 1215 / 1676 mm                                                                      | 1500 / 2130 mm    |  |
| Capacidad de pendiente                                                              | 30% / 40%                                                                           | 30% / 40%                                                                           | 60% / 50%                                                                           | ≥50%              |  |
| Capacidad del tanque de combustible                                                 | 50 L                                                                                | 68 L                                                                                | 130 L                                                                               | 220 L             |  |

| MOTONIVELADORA                                                                        |                                                                                       | PAVIMENTADORA                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|  |  |                                       |                       |
| STG230C-10S                                                                           | SAP30C-10                                                                             |                                       |                       |
| Motor                                                                                 | SDEC SC7H Euro V                                                                      | Capacidad máxima teórica              | 250 t/h               |
| Potencia nominal / Velocidad                                                          | 177 kW / 2200 rpm                                                                     | Ancho básico de pavimentación         | 1.2 m                 |
| Dimensiones                                                                           | 9510(10350/11230)×2740×3500 mm                                                        | Ancho máximo de pavimentación         | 3.2 m                 |
| Peso operativo                                                                        | 16800/17400/18500 kg                                                                  | Espesor máximo de pavimentación       | 18 cm                 |
| Velocidad de avance                                                                   | 6 / 10 / 13 / 21 / 27 / 42 km/h                                                       | Motor                                 | Deutz TD2.9           |
| Velocidad de retroceso                                                                | 6 / 13 / 27 km/h                                                                      | Potencia nominal                      | 55.4 kW / 2600 rpm    |
| Longitud de hoja × Altura de cuerda                                                   | 4270×620 (estándar) mm                                                                | Velocidad máxima de desplazamiento    | 3.6 km/h              |
| Altura máxima de elevación de la hoja                                                 | 505 mm                                                                                | Velocidad máxima de trabajo           | 30 m/min              |
| Capacidad del tanque de combustible                                                   | 400 L                                                                                 | Capacidad de tolva                    | 2.8 m³                |
| Capacidad del tanque hidráulico                                                       | 140 L                                                                                 | Frecuencia de compactación            | 25 Hz                 |
|                                                                                       |                                                                                       | Frecuencia de vibración               | 25 Hz                 |
|                                                                                       |                                                                                       | Rango de ajuste de pendiente          | -0.5% ~ 3%            |
|                                                                                       |                                                                                       | Modo de calefacción de la regla       | Calefacción eléctrica |
|                                                                                       |                                                                                       | Peso operativo                        | 8390 kg               |
|                                                                                       |                                                                                       | Dimensiones de transporte (L × W × H) | 5300 × 1760 × 1920 mm |

# FLEXIBLE, RÁPIDO Y SIEMPRE A SU DISPOSICIÓN

Los productos de SANY son reconocidos en todo el mundo por su calidad y cumplen con todos los estándares europeos.

En el mercado ibérico, SANY está respaldado por Putzmeister Ibérica, empresa con más de 50 años de trayectoria en el sector de la construcción, y una red de distribución con una amplia experiencia, muy fiable y orientada a servicio.

Le asesoramos con gusto, le ofrecemos opciones de financiación, y naturalmente, nos ocupamos del mantenimiento y servicio de sus equipos. Además, la garantía de 5 años de SANY le aporta la seguridad de poder confiar plenamente en sus equipos.



SANY IBERIA  
Madrid

Documento informativo no vinculante. Los valores indicados son valores máximos teóricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos e ilustraciones son meramente ilustrativas y pueden contener opciones adicionales. Sujeto a modificaciones técnicas - © Putzmeister Ibérica S.A 2024 - Todos los derechos reservados - Impreso en España - SY 1000-1 ES

# SANY

Quality Changes the World

SANY IBERIA  
Camino de Hormigueras, 173  
28031 Madrid, España  
Tel. +34 914 28 81 00  
info@sanyiberia.com  
www.sanyiberia.com



## VISIÓN 360° Y ANÁLISIS DE SU FLOTA DE EXCAVADORAS

TODO EL POTENCIAL DE LA  
INDUSTRIA 4.0 A TIEMPO  
REAL, DE FORMA SEGURA Y  
EN LA PALMA DE SU MANO

- Identifique tendencias, tome decisiones informadas y optimice sus operaciones
- Geolocalice sus equipos y cree zonas de trabajo
- Configure un programa de alarmas personalizado y planifique sus mantenimientos
- Acceda en cualquier momento, desde cualquier lugar y una única plataforma



**EVI**  
e.vision